




Brandson
Equipment 302465



Diese Leuchte enthält
eingebaute
LED-Lampen.



Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

874/2012



LED SCHREIBTISCHLAMPE MIT SCHWANENHALS INKL. INDUKTIVE LADESTATION

TECHNISCHE INFORMATION Art. Nr. 302465

Energy Efficiency Class / <i>Energie-Effizienz-Klasse</i>	A
Width x length socket base / <i>Breite x Länge Sockel</i>	155mm x 155mm
Maximum Height / Maximale Höhe	555mm
Weight / Gewicht	472g
Usage Place / Verwendung Ort	Indoor / Drinnen
Start-Up Time Until 60% of Full Light (max.) / <i>Anlaufzeit bis 60% des vollen Lichtstroms (max.)</i>	1s
Starting Time (max.) / Zündzeit	1s
Number of switching cycles until premature failure / Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.)	100000
Light Colour + Colour Temperature / <i>Lichtfarbe + Farbtemperatur</i>	white-nature-yellow light 2700-6500k
Power Consumption / Leistungsaufnahme	max. 6.5W
Colour Reproduction Index RA (min.) / <i>Farbwiedergabeindex RA (min.)</i>	80
Lamp Lumen Maintenance Factor at 6000h / <i>(Resthelligkeit nach 6000h Betriebszeit)</i>	175
Beam angle / Abstrahlwinkel	90°
Dimm function / Dimmfunktion	Yes/Ja
Life span / Lebensdauer	30000h
Luminous flux / Lichtstrom	200lm
Ambient temperature range / <i>Umgebungstemperaturbereich</i>	-10°C - 50°C
Number of Joints / Anzahl Gelenke	1 (Gooseneck / Schwanenhals)
Equipment / Ausstattung	Wireless Charging / Wireless Ladefunktion (max. 1.2A)
Voltage AC Adapter / <i>Betriebsspannung Vorschaltgerät</i>	5V
Power connector plug type / <i>Stromanschluss-Steckertyp</i>	Euro Plug Type C (CEE7/16)
With external power supply / <i>(Mit externen Netzteil)</i>	Yes/Ja
Nom. Output voltage AC-Adapter <i>Ausgangsspannung Vorschaltgerät</i>	5V
Max. Output current AC-Adapter / <i>Max. Ausgangsstrom Vorschaltgerät</i>	2A
Operating Voltage (DC) / Betriebsspannung	5V