

# DATASHEET

# 304979

Arendo Stainless Steel Hand Blender incl. Mixing Foot

## TECHNICAL INFORMATION

### BASIC INFORMATION

<b>Dimensions</b>	Length 41.8 cm (incl. attachment) Diameter: main unit 5.6 cm, attachment 6.6 cm
<b>Weight</b>	1079 g
<b>Cable length</b>	~ 120 cm
<b>Material</b>	Metal
<b>Colour</b>	black
<b>Scope of delivery</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arendo Stainless Steel Hand Blender incl. Mixing Foot</li> <li>• Measuring cup 800 ml</li> <li>• User Manual</li> </ul>

### DETAILED DESCRIPTION

<b>Power Supply</b>	220-240 V ~50-60 Hz
<b>Power consumption</b>	Max. 1200 W
<b>Stand-by consumption</b>	0.1 W
<b>Revolutions per minute</b>	15000 rpm
<b>Recommended pause time after operation</b>	>1 min
<b>Recommended continuous working time</b>	Approx. 30 sec
<b>Operating noise</b>	72 dBA at maximum speed
<b>Protection class</b>	II
<b>Plug type</b>	Connector Type C (CEE 7/17) Contour Connector
<b>Ambient temperature</b>	0-40°C
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable speed control</li> <li>• 2 speed settings</li> <li>• Ergonomic handle</li> <li>• Removable mixing unit for easy cleaning and storage</li> </ul>



# DATENBLATT

# 304979

Arendo Edelstahl-Stabmixer

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### BASIS-INFORMATIONEN

<b>Abmessungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge 41,8 cm (inkl. Aufsatz)</li> <li>• Durchmesser: Hauptgerät 5,6 cm, Aufsatz 6,6 cm</li> </ul>
<b>Gewicht</b>	1079 g
<b>Netz-Kabellänge</b>	~ 120 cm
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arendo Edelstahl-Stabmixer inkl. Mixfuß</li> <li>• Messbecher 800 ml</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul>

### DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

<b>Spannungsversorgung</b>	220-240 V ~50-60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	Max. 1200 W
<b>Stand-By-Verbrauch</b>	0,1 W
<b>Umdrehungen pro Minute</b>	15000 U/min
<b>Empfohlene Pausenzeit nach Betrieb</b>	>1 min
<b>Empfohlene kontinuierliche Arbeitszeit</b>	Ca. 30 sec
<b>Betriebsgeräusch</b>	72 dBA bei Maximalgeschwindigkeit
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Steckertyp</b>	Stecker-Typ C (CEE 7/17) Konturenstecker
<b>Umgebungstemperatur</b>	0-40°C

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabler Geschwindigkeitsregler</li> <li>• 2 Geschwindigkeitsstufen</li> <li>• Ergonomischer Griff</li> <li>• Abnehmbare Mix-Einheit für einfache Reinigung und Lagerung</li> </ul>
----------------------	---

