

DATASHEET

305375

Arendo Automatic Slow Juicer

TECHNICAL INFORMATION

BASIC INFORMATION

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimensions (W x H x D) | 34 cm x 18 cm x 39 cm |
| Weight | 3100 g |
| Cable length | 100 cm |
| Material | ABS |
| Colour | White/Black |
| Scope of delivery | <ul style="list-style-type: none"> • Juicer with attachment • User Manual • 2x containers (juice container + leftovers container) • Juicer • Cleaning brush |

DETAILED DESCRIPTION

| | |
|---------------------------------------|---|
| Operating voltage | 220 - 240 V~ 50 Hz |
| Power consumption | 150 W |
| Stand-by consumption | <0.2 W |
| Capacity | <ul style="list-style-type: none"> • approx. 700 ml (juice container) • approx. 1.5 l (leftovers container) |
| Filling diameter | 75 mm / 35x40 mm |
| Protection class | 2 |
| Plug type | Type F |
| Time interval | <ul style="list-style-type: none"> • Max. 20 min Operating time • 10 min switch-off time |
| Rotary control | POWER (OFF / ON / BACK) |
| Revolutions per minute | 55 RPM |
| Noise level (from 1m distance) | 62 dBA |
| Plug type | Connector type C (CEE 7/17) Contour connector |



DATENBLATT

305375

Arendo Automatik-Entsafter

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BASIS-INFORMATIONEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Abmessungen (H x B x L) | 34 cm x 18 cm x 39 cm |
| Gewicht | 3100 g |
| Anschlusskabellänge | 100 cm |
| Material | ABS |
| Farbe | Weiß/Schwarz |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> • Entsafter mit Aufsatz • Kurzanleitung • 2x Behälter (Saftbehälter + Restebehälter) • Stopfer • Reinigungsbürste |

DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|--|
| Betriebsspannung | 220 - 240V~ 50Hz |
| Leistungsaufnahme | 150 W |
| Stand-By-Verbrauch | <0,2 W |
| Kapazität | <ul style="list-style-type: none"> • ca. 700 ml (Saftbehälter) • ca. 1,5 l (Restebehälter) |
| Einfülldurchmesser | 75mm / 35x40mm |
| Schutzklasse | 2 |
| Kabeltyp | Typ F |
| Zeitintervall | <ul style="list-style-type: none"> • Max. 20 min Betriebszeit • 10 min Abschaltzeit |
| Drehrad-Bedienung | POWER (AUS / EIN / ZURÜCK) |
| Umdrehungen | 55 U/pro Minute |
| Geräuschentwicklung (aus 1m Entfernung) | 62 dBA |
| Steckertyp | Stecker-Typ C (CEE 7/17) Konturenstecker |

