

DATASHEET

305639

Arendo Stainless Steel Divine LED 2-Slice Toaster



TECHNICAL INFORMATION

BASIC INFORMATION

Dimensions (HxWxL) Length 29 cm x width 19 cm x height 19 cm

Weight 1400 g

Cable length Approx. 68 cm

Color silver

Material Stainless steel

Scope of delivery

- Arendo Stainless Steel Divine LED 2-Slice Toaster
- User Manual

DETAILED DESCRIPTION

Capacity up to 2 toasts (standard toast and sandwich toast)

Functions 3 buttons (CANCEL/ REHEAT/ DEFROST) with status LED (blue)

Power Supply 220-240 V 50/60 Hz

Power Consumption 770 W - 920 W (850 W at 230 V)

Browning level 7 adjustable browning levels

Plug type Schuco Type F CEE 7/7

Features

- Housing in double-wall design with brushed aluminium
- blue LED display shows toasting level, defrosting and keep-warm function
- Optimal roasting results due to bread slice centring
- Defrost, reheat and stop function
- Pull-out crumb tray
- Bread roll attachment included
- Anti-slip feet
- Bottom with cable storage

GS Mark ✓

DATENBLATT

305639

Arendo Edelstahl Divine LED-2-Scheiben-Toaster



TECHNISCHE INFORMATIONEN

BASIS-INFORMATIONEN

Abmessungen (HxBxL)	Länge 29 cm x Breite 19 cm x Höhe 19 cm
Gewicht	1400 g
Stromkabel-Länge	ca. 68 cm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Arendo Edelstahl Divine 2-Scheiben-LED-Toaster • Bedienungsanleitung

DETAILLIERTE INFORMATIONEN

Kapazität	Insgesamt bis zu 2 Toasts (Standardtoast und Sandwichtoast)
Funktionen	3 Sensor-Tasten (CANCEL/ REHEAT/ DEFROST) mit Status-LED (blau)
Spannungsversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Stromverbrauch	770 W – 920 W (850 W bei 230 V)
Bräunungsgrad	7 einstellbare Bräunungsstufen
Steckertyp	Schuko Typ F CEE 7/7
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse im Doppelwand-Design mit gebürstetem Aluminium • blaues LED Display zeigt Röstgradstufe, Auftau- und Warmhaltefunktion • optimale Röstergebnisse durch Brotscheibenzentrierung • Auftau-, Aufwärm- und Stopp-Funktion • herausziehbare Krümelschublade • inklusive Brötchenaufsatz • Anti-Rutsch-Füße • Unterseite mit Kabelaufbewahrung
GS-Zeichen	✓