



DATASHEET

305883

Brandson Fan Heater

TECHNICAL INFORMATION

BASIC INFORMATION

Dimensions (mm) height: 12.5 cm x width: 13 cm x depth: approx. 6.5 cm / 10 cm with plug

Weight 365 g

Material ABS

Colour Black/White

Scope of delivery

- Brandson Fan Heater
- Remote Control
- User Manual

DETAILED DESCRIPTION

Power supply 220-240 V AC / 50-60 Hz

Power consumption 700 W

Operating elements 4 controls on top: timer, + button, - button, on/off button

Power consumption

- Standby consumption: 0.3 W when LED is on
- No consumption when power switch is off!
- Fan single operation: 5 W (if entered temperature is below room temperature)

Degree of protection IP 20

Protection class II

Noise level ~58 dBA

Security feature Overheat protection/thermal fuse (PTC control and bimetallic safety switch)

Features

- Room thermostat with infinitely variable temperature control between 15° and 30°C
- Timer from 1 to 12 hours
- 2 fan speeds
- Fan function
- LED display
- automatic after-cooling (60 seconds)
- 90° rotatable power connection
- mechanical ON/OFF switch on the side
- compact and lightweight appliance, ideal for mobile use
- Overheating protection (PTC control and bimetal safety switch)
- Remote control included

DATENBLATT
305883

Brandson Steckdosen-Heizlüfter

TECHNISCHE INFORMATIONEN
BASIS-INFORMATIONEN

Abmessungen	Höhe: 12,5 cm x Breite: 13 cm x Tiefe: 6,5 cm / 10 cm mit Stecker
Gewicht	365 g
Material	ABS
Farbe	Schwarz/weiß
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> · Brandson Steckdosen-Heizlüfter · Fernbedienung · Bedienungsanleitung


DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	700 W
Bedienelemente	4 Bedienelemente auf der Oberseite: Timer, + Taste, - Taste, Ein-/Aus-Taste
Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Standby-Verbrauch: 0,3 W bei leuchtender LED Kein Verbrauch bei ausgeschaltetem Power-Switch! • Ventilator Einzelbetrieb: 5 W (wenn eingegebene Temperatur unter Raumtemperatur)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Geräuschpegel	~58 dBA
Sicherheitsmerkmal	Überhitzungsschutz/Thermosicherung (PTC-Regelung und Bimetallischer Sicherheitsschalter)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Raumthermostat mit stufenloser Temperaturregelung zwischen 15° und 30°C • Timer von 1 bis 12 Stunden • 2 Lüftergeschwindigkeiten • Ventilatorfunktion • LED-Anzeige • automatisches Nachkühlen (60 Sekunden) • um 90° drehbarer Stromanschluss • mechanischer AN/AUS-Schalter auf der Seite • kompaktes und leichtes Gerät, ideal für den mobilen Einsatz